ソルトベースポリマーシート (硬質塩ビシート) 【マタエロン®】 枚葉品のご案内 ~PETシートからのお切替~

又永化工株式会社

# 塩ビ樹脂は古き良き樹脂

- ① バランスのよい加工しやすい非結晶樹脂
- ②海塩60%由来十バイオマス発電による環境対応樹脂
- ③ ダイオキシン問題は高温焼却炉導入により解決済。
- ④ 医薬包材、血液チューブ、輸液バッグ、ラップから 上下水パイプ、電線、建材など広く社会実装されている素材。









## この機会に又永化工の ソルトベースポリマーシートを使ったみませんか!?



メリット その2

A-PETシートよりもキズがつきにくい!

中身がもっとキレイにくっきり、長持ち! (UVカット、遮光性向上品もラインアップ!) メリット その3

白などの各種色物も対応可能です!

メリット その4

スクラップ、スケルトンも 弊社ネットワークで回収可能

難燃性に優れています!



#### 【ソルトベースポリマー(PVC)透明枚葉シート】

**後**優れた透明性、印刷適性、熱プレス加工にも非常に適した素材です

品番:610S 品名:CF-ET2000

色調:透明 比重:1.40

厚み: 0.13mm~0.60mm(対応可能厚み)

(規格在庫有:0.15/0.20/0.25/0.30/0.40/0.50)

※規格品はセル板(1460x670)/エル板(1100x800)の二種類ございます。

巾:900mm~1,500mm(対応可能巾)

流れ:600mm~1,000mm(対応可能流れ)

用途:クリアケース(無地、印刷)/ カードケース / 下敷 / キャラクターカード 他

備考:別注生産にてご希望のサイズでご提供させて頂く事も可能です。

※ロットは1t以上から対応可能です。



- ●透明性に優れる
- ●衝撃強度に優れる
  - ※他樹脂に比べ強度に優れており割れにくい素材です。
  - ※クリアケース用では割れが懸念される用途等は是非テストをお勧めします。
- ●接着性、印刷性に優れる
- ※接着はTHF(溶剤)貼り可能 ⇒ 加工賃の節約 ※ホットメルトでも接着問題無し
- ※印刷はアンカーコート(メジウム)無しでも印刷可能。 ⇒ 加工賃の節約
- ※シートの裏表はございません。
- ●キズがつきにくい
- ※自動機で加工する際、「シャッターキズ」を含めキズがつきにくい
  - ⇒自動機で手動で挿入の手間も省けます
- ●難燃性に優れる

#### 【ソルトベースポリマー(PVC)透明 枚葉シート】

◆物性について

<参考値> 品番:610S 品名:CF-ET2000 色調:透明 厚み:0.30mm

|        | -       |     |                    |                           |
|--------|---------|-----|--------------------|---------------------------|
| 項目     | 縱方向     | 横方向 | 単位                 | 試験方法(測定温度:23℃)            |
| 柔軟温度   | 53      |     | °C                 | JIS K-6734 クラシュバーグ法       |
| 引張強度   | 460     | 440 | Kg/cm <sup>†</sup> | JIS K-6734 速度50mm/min     |
| 伸び率    | 160     | 150 | %                  | JIS K-6734                |
| 衝撃強度   | 200     | 220 | Kg•cm/mm           | JIS K-6734準拠 落球法 鋼球1. Okg |
| 加熱収縮率  | -4      | -2  | %                  | JIS K-6734準拠 140°C加熱      |
| 表面固有抵抗 | 1013~14 |     | Ω                  | JIS K-6911準拠              |
| 食品衛生性  | P.L.該当品 |     |                    | 法制省告示第20号                 |

測定温度:23℃ 上記の値は標準物性値であり品質を保証する物ではありません。

尚、値は経時的に変化する事がございます。

標準物性値であり品質を保証するものではございません。

## 【食品衛生法対応】

マタエロンRは食品衛生法に基づいた JCII自主基準に適合した安心・安全な製品です。



#### JCII

一般財団法人化学研究評価機構

発行日: 2024年9月27日

#### 確認証明書(PVC)

名 又永化工株式会社

会員番号 A00720 管理番号 C75



上記の申請者に係る下記の製品について、一般財団法人化学研究評価機構(JCII)の定めた確認証明書(PVC)交付規程第8条の規定に基づき、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第18条第3項に基づいて定められた規格及びJCII自主基準(PVC)に関する手続き規程第2条第1項に基づくJCII自主基準(PVC)に適合していることを確認した。

記

| 品 名          | フィルムシート   |          |      |       |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
|--------------|-----------|----------|------|-------|---|--------|---|--|--|------|------------------------|--------|-------------|-------|-----|----|
| 銘柄名          | CF-ET2000 |          |      |       |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
|              |           |          |      |       |   |        |   |  |  |      |                        |        | () 蒸発残留物    | ·     |     |    |
|              |           |          |      |       |   |        |   |  |  | 制限内容 | 食品分類                   | 油脂及び脂肪 | 酒類 20%エタノール | その他   |     | 摘要 |
|              |           |          |      |       |   |        |   |  |  |      | An El low foll whether | 性食品    |             | pH5以下 | その他 |    |
| 記号 疑似溶媒<br>Z | nーヘブタン    | 20%エタノール | 4%酢酸 | 水〇    | (1)登録番号の前にKがつく場合は、用途・厚みなどが<br>制限されることを表す。<br>(2)蒸発残留物の試験と登<br>録番号の記号との関係は左                                      |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
| Za           | 0         | 0        | 0    | -     |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
| Z a          | Ö         | 0        | 0    | 0     |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
| Y            |           | 0        | 0    | 0     |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
| Ya           | -         | ŏ        | ŏ    | _     |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
| Yb           |           | Ö        | _    | 0     |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
| X            |           | _        | 0    | 0     | 記のとおり。 一: 使用不可。<br>○: 使用可、一: 使用不可。<br>(3) シーリングガスケット<br>用コンパウンドは登録番号<br>記号の右下にpで表示し、倒<br>立法による場合は接触比を<br>数字で示す。 |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
| Xa           |           | -        | Ö    | 1 - 1 |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
| Хь           | -77       | -        | -    | 0     |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
| T            | 0         | _        | 0    | 0     |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
| T a          | 0         | inst .   | 0    | -     |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
| Tb           | 0         |          |      | 0     |   |        |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
|              |           | 0        | _    | -     |   |        | - |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
|              | S         |          |      |       |   |        | - |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |
|              | R         | - 0      | 0    |       | -   | 数字で示す。 |   |  |  |      |                        |        |             |       |     |    |

#### 【会社概要】

商 号: 又永化工株式会社

本社/工場所在地 : 〒578-0976 大阪府東大阪市西鴻池町3丁目1番38号

電 話 番 号: 06-6745-0031

東京営業所:〒105-0004 東京都港区新橋2丁目20番15号

新橋駅前ビル1号館511号室

電 話 番 号: 03-3573-4461

設 立 年 月: 1955年1月

代 表 者: 代表取締役会長 堀江 光平

代表取締役社長 堀江 忠輝

資 本 金: 9,000万円

従 業 員 数: 85名

主 要 業 務: 硬質塩化ビニルシート製造販売、真空成型品製造販売 他